



QUALITE	COLORIS	a) naissance	b) 3 mois
SUPER BABY	AVIATEUR	2	2

c) 6 mois	d) 12 mois
2	3

**Composition du modèle:** 70 % Acrylique - 30 % Laine d'agneau



Lavage machine laine ou délicat à 30 ° maximum exclusivement, trempage interdit. Essorage à 800 tours conseillé, ne pas mettre au sèche linge, sécher à l'air libre.

#### MERCERIE

Aig. n° 2,5 - Aig. n° 3  
Arrêt de m.  
6 pressions Ø 9 mm réf.: 473 384 0093  
6 boutons Ø 12 mm réf.: 490 003 3912  
Non commercialisé: fil lastex

#### POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey

#### ÉCHANTILLON

10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

#### RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 4,5, écartement des fontures 3  
Le jersey se tric. au réglage n° 7  
Réalisable à la Quick Phil au réglage 7 à titre indicatif

#### RÉALISATION

##### DOS

Se commence par la demi-jambe.

Monter **a)** 28 m. - **b)** 32 m. - **c)** 32 m. - **d)** 36 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 3 m. env. pendant 2 cm (10 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg **a)** 2 augm. - **d)** 1 augm.

On a: **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 37 m.

A 1 cm (4 rgs) de haut. après les côtes, laisser les m. en attente sur un arrêt de m.

Tric. une seconde demi-jambe semblable.

Réunir les 2 demi-jambes, en augm. entre les 2 demi-jambes 8 m.

On obtient: **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m.  
Cont. droit.

**A a)** 13 cm (52 rgs) - **b)** 14 cm (56 rgs) - **c)** 15,5 cm (62 rgs) - **d)** 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm (16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.

##### DEVANT

Se commence par la demi-jambe.

Monter **a)** 28 m. - **b)** 32 m. - **c)** 32 m. - **d)** 36 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 3 m. endr. pendant 2 cm (10 rgs)

Cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant sur le 1er rg **a)** 2 augm. - **d)** 1 augm.

On a: **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 37 m.

A 1 cm (4 rgs) de haut. après les côtes, laisser les m. en attente sur un arrêt de m.

Tric. une seconde demi-jambe semblable.

Réunir les 2 demi-jambes, en augm. entre les 2 demi-jambes 8 m.

On obtient: **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m.  
Cont. droit.

A **a)** 7 cm (28 rgs) - **b)** 8 cm (32 rgs) - **c)** 9,5 cm (38 rgs) - **d)** 10,5 cm (42 rgs) de haut. après les côtes, laisser en attente les **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. centr. et les **a)** 16 m. - **b)** **c)** 17 m. - **d)** 18 m. de gauche et cont. sur 1 partie à la fs.

Cont. sur les **a)** 16 m. - **b)** **c)** 17 m. - **d)** 18 m. de droite en augm. à gauche 1 x 5 m.

On obtient: **a)** 21 m. - **b)** 22 m. - **c)** 22 m. - **d)** 23 m.

A **a)** 13 cm (52 rgs) - **b)** 14 cm (56 rgs) - **c)** 15,5 cm (62 rgs) - **d)** 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm (16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.

Reprendre les **a)** 16 m. - **b)** **c)** 17 m. - **d)** 18 m. de gauche en attente et augm. à droite de ces m. 1 x 5 m.

On obtient: **a)** 21 m. - **b)** **c)** 22 m. - **d)** 23 m.

A **a)** 13 cm (52 rgs) - **b)** 14 cm (56 rgs) - **c)** 15,5 cm (62 rgs) - **d)** 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm (16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.

Reprendre les **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. centr. et cont. droit.

A **a)** 13 cm (52 rgs) - **b)** 14 cm (56 rgs) - **c)** 15,5 cm (62 rgs) - **d)** 16,5 cm (66 rgs) de haut. après les côtes, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en faisant 1 augm. au début du rg, on a **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. et en commençant et terminant par 2 m. endr. pendant 3 cm (16 rgs), puis rab. ttes les m. souplement.

### ASSEMBLAGE

Placer les 2 parties l'une contre l'autre et faire les coutures des côtés.

Faire les coutures de l'entre-jambe.

Coudre la 1ère partie de 3 pressions de part et d'autre de la partie centrale du devant à espace régulier.

Coudre la seconde partie de ch. pressions en vis à vis à droite et à gauche.

Coudre les boutons en fantaisie sur la partie centrale au niveau des pressions.

Passer 3 rgs de fil lastex dans les côtes du haut du dos.

